

# Bona SuperSport Cleaner

## Лист технической информации

Концентрированное, слабо щелочное моющее средство, специально разработанное для повседневной очистки спортивных полов. Bona SuperSport Cleaner бережно воздействует на поверхность и эффективно удаляет загрязнения. Благодаря низкому вспениванию может использоваться как с поломочными машинами, так и вручную.

- Для повседневной отчистки деревянных и эластичный спортивных полов
- Низковспениющийся состав
- Не оставляет следов влияющих на скольжение

### Тех. данные

Водородный показатель:	pH концентрата ок. 11 pH рабочего раствора: ок. 10
Разбавление:	При среднем уровне загрязнения: 50 мл. на 5 л. воды (1%) При высоком уровне загрязнения: 100 мл. на 5 л. Воды (2%)
Маркировка:	Не классифицируется. Смотри дополнительную информацию в соответствующем паспорте безопасности.
Срок хранения:	Не менее 2 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать оберегая от мороза.
Утилизация тары:	Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на палете)

### Подготовка

Предварительно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса, швабры или иного инвентаря для сухой уборки пола.

### Применение

Разведите концентрат, согласно рекомендации разбавления и очистите пол с помощью швабры или поломочной машиной с белым/бежевым падом. Всегда используйте минимальное количество воды при очистке и будьте осторожны при наличии открытых щелей на полу. Учтите, что чрезмерное использование воды может повредить пол. Чаще меняйте рабочий раствор, чтобы избежать появления разводов.

#### **Рекомендации в случае использования поломочной машины:**

1. Перед использованием всегда наполните бак чистой водой.
2. Управлять машиной только в направлении волокон древесины.

Professional  
Floor Care



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona SuperSport Cleaner

## Лист технической информации

3. Расход воды не должен превышать 1 л / 100 м<sup>2</sup>. Для этого произведите тест, добавив 10 литров воды в бак машины и после очистки 100 м<sup>2</sup> проверьте оставшуюся воду. В баке должно остаться 9 литров.
4. Воду следует удалять с поверхности незамедлительно. Следите за тем, чтобы при повороте машины не оставались лужи.
5. Резиновая стяжка поломоечной машины должна быть чистой и в рабочем состоянии. Меняйте ее ежегодно или в том случае, если она плохо собирает воду с поверхности.
6. Не используйте агрессивные пады для очистки поверхности пола. Они могут повредить ее. Чем мягче пад, тем меньше риска повреждения пола.

Professional  
Floor Care



### Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.