

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Sealing Tape S Wall Patch

Настенная гидроизоляционная манжета для влажных помещений (120×120 мм)

ОПИСАНИЕ

Sika® Sealing Tape S Wall Patch - настенная гидроизоляционная манжета представляет собой трехслойный квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, армированного полипропиленовым нетканым полотном. Нетканое полотно обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Центральное отверстие с диаметром 15 мм помогает с позиционированием и раскрытием манжеты.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- водонепроницаемость до 1,5 атм.
- морозостойкая
- химически стойкая
- готовая к применению
- щелочестойкая

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Внешние слои: нетканое полотно из полипропилена Внутренние слои: термопластичный эластомер, устойчивый к старению
Упаковка	картонная коробка, 25 штук
Срок годности	гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства
Условия хранения	В сухом прохладном помещении вдали от солнечных лучей
Внешний вид / цвет	серого или желтого цвета (цвет не влияет на свойства материала)
Длина	120 мм
Ширина	120 мм
Толщина	0,70±0,15 мм
Вес полотна	~8 г

Химическая стойкость

Химические свойства:	Устойчивость после хранения более 7 дней при комнатной температуре к следующим химическим веществам	+ = стойкий 0 = ослабленный - = неустойчивый
Кислота соляная 3%	внутренняя	+
Серная кислота 35%	внутренняя	+
Лимонная кислота 100 г/л	внутренняя	+
Молочная кислота 5%	внутренняя	+
Гидроксид калия 3% / 20%	внутренняя	+ / +
Гипохлорит натрия 0,3 г/л	внутренняя	+
Соленая вода (20 г/л морская вода)	внутренняя	+

Температура материала - 50°C / + 100°C

Совместимость Гидроизоляционные материалы на цементной основе, например, Sika®-101 A, SikaSeal®-172, SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152 RU
Гидроизоляционные материалы на полимерной основе, например, Sikalastic®-022 W Plus или Sikalastic®-022.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Утилизация данного товара всегда должна соответствовать всем требованиям охраны окружающей среды и законодательству по утилизации отходов региональных и местных органов власти.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Нанесите вокруг трубы слой гидроизоляционного состава. Натяните на трубу манжету и гладким металлическим(пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее к стене, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Ком-

пания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Техническое описание продукта
Sika® Sealing Tape S Wall Patch
Июнь 2024, Версия 01.03
021790206200000040

3 / 3

BUILDING TRUST

