

WAKOL TS 102 Звукоизоляционный рулонный материал, толщина 2 мм

Техническая информация

WAKOL TS 102 Звукоизоляционный рулонный материал толщиной 2 мм является плотным 3-х составным материалом на основе пробки, резины и полиуретана для улучшения звукоизоляции и утепления оснований непосредственно перед монтажом напольных покрытий. Рекомендуется применять под следующие виды напольных покрытий:

- ПВХ и виниловые покрытия LVT, SPC, WPC и др.
- Текстильные, ковровые покрытия
- Натуральный линолеум (мармолеум)
- Натуральный каучук
- Мозаичный паркет по DIN EN 13488
- Индустриальный паркет по DIN EN 14761
- Штучный паркет по DIN EN 13226
- Многослойный паркет (инженерная доска) по DIN EN 13489
- Паркетная брусчатка из торцевых спилов по DIN 68702
- Массивный паркет (дуб, макс. ширина 16 см) по DIN EN 13266 и DIN EN 13990
- Ламинат

во внутренних помещениях

Особые свойства



- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMI CODE EC1: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 4) Подходит для полов с подогревом до 29 °C
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: резина, EPDM, пробка, полиуретановое связующее

Форма поставки: рулон

Размеры: 30 м длина и 1 м ширина

Толщина материала: 2 мм

Удельный вес: примерно 0,91 кг/м²

Снижение ударного шума:

19 dB с 10 мм многослойным паркетом

19 dB с 3 мм ПВХ

17 dB с 3 мм каучуком(по EN ISO 140-8)

Указания по хранению: рулоны следует хранить в вертикальном положении

Огнестойкость (по ISO 11 925/EN 13 501): Efl

Теплопроницаемость R (по EN 12667): 0,03 м² K/W

Температура при хранении: морозостойкий

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Неровные поверхности обработать ремонтными массами (смесями) и нивелирующими массами (наливными полами) WAKOL. Технические информации грунтовок, ремонтных и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Укладка

При укладке звукоизоляционного рулонного материала рекомендуется применять клей, который используется для последующей укладки напольного покрытия.

Звукоизоляционный рулонный материал рекомендуется укладывать перпендикулярно к последующей укладке напольного покрытия.

Звукоизоляционный рулонный материал приклеивается к основанию с помощью соответствующего шпателя:

- при последующем приклеивании паркета необходимо применять шпатель ТКВ В2 или ТКВ В3, допускается применять шпатель ТКВ В11
- при последующем приклеивании эластичных напольных покрытий возможно применять шпатель ТКВ А2 или ТКВ В1 при условии идеально ровного основания.

Затем следует уложить звукоизоляционный рулонный материал в клей и тщательно притереть. Укладку напольного покрытия рекомендуется производить через 12-24 часа, в зависимости от выбранного клея.

Перед приклеиванием рулонного ПВХ, каучука, виниловых покрытий LVT и натурального линолеума, звукоизоляционный рулонный материал необходимо обработать в системе с WAKOL D 3060. Зашпатлёванный слой рекомендуется после высыхания отшлифовать.

Текстильные ковровые покрытия, паркет и ламинат возможно приклеивать напрямую на звукоизоляционный рулонный материал без дополнительных шпатлёвочных работ.

Ламинат, покрытия SPC, WPC и другие жёсткие замковые покрытия предназначенные для укладки плавающим способом возможно укладывать без приклеивания.

Для укладки пригодны следующие напольные покрытия:

Гомогенные и гетерогенные рулонные ПВХ покрытия и виниловые покрытия LVT:

WAKOL D 3317, D 3318 MultiFlex, D 3319 Клей усиленный фиброволокном

WAKOL D 3320 Клей для ПВХ-покрытий

WAKOL D 3360 VersaTack

Текстильные ковровые покрытия:

WAKOL D 3304 Клей для натурального линолеума

WAKOL D 3308, D 3310 Клей для ковровых покрытий

WAKOL D 3311 Клей для натурального линолеума и текстильных покрытий

WAKOL D 3360 VersaTack

Натуральный линолеум

WAKOL D 3304 Клей для натурального линолеума

WAKOL D 3311 Клей для натурального линолеума и текстильных покрытий

WAKOL D 3360 VersaTack

Натуральный каучук:

WAKOL PU 270 Клей 2-х компонентный полиуретановый для ПВХ-покрытий и резины

WAKOL MS 550, MS 552 Клей эластичный силановый для ПВХ-покрытий и резины

Жёсткие виниловые покрытия SPC, WPC др.:

WAKOL PU 270 Клей 2-х компонентный полиуретановый для ПВХ-покрытий и резины

WAKOL MS 550, MS 552 Клей эластичный силановый для ПВХ-покрытий и резины

WAKOL MS 260, MS 261, MS 262, MS 258 Клей для паркета, жёстко-эластичный

WAKOL MS 290, MS 292 Клей для паркета

WAKOL PU 210, PU 215, PU 216, PU 220, PU 225 Клей 2-х компонентный полиуретановый

WAKOL PU 385 Клей для паркета полиуретановый

WAKOL D 3317, D 3318 MultiFlex, D 3319 Клей усиленный фиброволокном

WAKOL D 3360 VersaTack

Многослойный паркет, инженерная доска, ламинат:

WAKOL MS 227, MS 228 Клей для многослойного паркета, эластичный

WAKOL MS 230, MS 232 Клей для паркета, эластичный

WAKOL MS 260, MS 261, MS 262, MS 258 Клей для паркета, жёстко-эластичный

WAKOL MS 290, MS 292 Клей для паркета

WAKOL PU 210, PU 215, PU 216, PU 220, PU 225 Клей 2-х компонентный полиуретановый

WAKOL PU 385 Клей для паркета полиуретановый

Мозаичный паркет, индустриальный паркет, штучный паркет:

WAKOL MS 230, MS 232 Клей для паркета, эластичный

WAKOL MS 260, MS 261, MS 262, MS 258 Клей для паркета, жёстко-эластичный

WAKOL MS 290, MS 292 Клей для паркета

WAKOL PU 210, PU 215, PU 216, PU 220, PU 225 Клей 2-х компонентный полиуретановый

WAKOL PU 385 Клей для паркета полиуретановый

Массивный паркет:

WAKOL MS 260, MS 261, MS 262, MS 258 Клей для паркета, жёстко-эластичный

WAKOL MS 290, MS 292 Клей для паркета

WAKOL PU 210, PU 215, PU 216, PU 220, PU 225 Клей 2-х компонентный полиуретановый

WAKOL PU 385 Клей для паркета полиуретановый

Паркетная брусчатка из торцевых спилов:

WAKOL MS 290, MS 292 Клей для паркета

WAKOL PU 210, PU 215, PU 216, PU 220, PU 225 Клей 2-х компонентный полиуретановый

Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C и относительной влажности воздуха от 40 до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно акклиматизировать в помещении где будет производиться укладка.

При укладке индустриального, мозаичного паркета, а также необработанного массивного паркета рекомендуется для обработки поверхности паркета использовать масло или масло с твёрдым воском. При применении лака на эластичном основании необходима рекомендация производителя лака.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.

Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей напольных покрытий и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com. С появлением этой технической информации от 08.02.2026 все предыдущие версии теряют свою силу.