

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## MarkantColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



**loba.**<sup>®</sup>  
On Top!



НОВЫЙ

#### Равномерная степень глянцевости и оптическая заполненность

Цветное натуральное твердое масло-воск. Высококачественное образующее слой масло подчеркивает натуральную красоту древесины и придает ей высокую устойчивость к воздействию воды и грязеотталкивающие свойства.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водо- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Все цвета могут смешиваться между собой


#### Область применения:

Для окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины. Предназначен почти для всех европейских и экзотических пород древесины. Смотрите список пород древесины LOBA на сайте [www.loba.de](http://www.loba.de). В проблемных случаях необходима консультация изготовителя.



#### Характеристики продуктов

Арт. №  
10508



Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

Сухой остаток	58,4 ±2%
Состав	модифицированные растительные масла, алифатические углеводороды, пигменты, растительные воски, сухие вещества
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Устойчиво к воздействию минусовых температур.
ГИСКОДЕ	060
2004/42/EC	Предельно допустимое значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 476 г/л летучих органических соединений.



**LOBASOL**<sup>®</sup>

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## MarkantColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



**loba.**<sup>®</sup>  
On Top!

#### Характеристики продуктов

Базовые цвета							
	900005 Черный	900126 Белый	900148 Серый				
Цвета древесины							
	800099 Махагон	800127 Орех	800132 Дуб мореный	800145 Камбала	800149 Сукупира	800150 Венге	800200 Дуб антик
Популярные цвета							
	700133 Папирус	900127 Чалк	900143 Ойстер	900144 Клэй	900145 Сэнд	900146 Перл	900147 Сильвер

Без гарантии полного соответствия цвета

#### Указания по нанесению

- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом, влажность древесины макс. 12%.
- Покрытие должно быть сухим и не содержать остатков старых слоев, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений. Температура в помещении должна составлять от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 65%, температура материала от +18°C до +25°C. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
- Хорошо потрясти емкость с маслом.
- Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате цвет. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до начала работ нанести масло на отшлифованный по технологии данного строительного объекта образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.
- Соблюдать «Указания по шлифовке: окраска паркета» компании LOBA.
- Перед использованием цветных вариантов масла необходимо произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки получающегося цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между собой. Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости следует добавить бесцветный вариант масла. Для равномерного окрашивания необходимо насыщение поверхности пигментами, поэтому разбавлять продукт можно только в следующей пропорции: макс. три бесцветные части на одну цветную часть.
- Если на большой площади используется более одной упаковки, необходимо вылить материал из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать.
- Обработанные маслом поверхности в результате глубокого проникновения пигментов в древесину не могут быть восстановлены до первоначального состояния.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## MarkantColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



**loba.**<sup>®</sup>  
On Top!

#### Указания по нанесению

##### Разбавители

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с полуматовым вариантом Markant. Макс. 3 части бесцветного масла на одну цветную часть.

##### Инструмент для нанесения/Расход материала

Нанесение шпателем: плоский шпатель LOBATOOL / ок. 20 мл/м<sup>2</sup> (50 м<sup>2</sup>/л)

Нанесение валиком и кистью: валик для масла LOBATOOL Microfaser 60-80 или щетка для нанесения масла LOBATOOL / ок. 60-100 мл/м<sup>2</sup> (12 м<sup>2</sup>/л)

##### Время высыхания

- Последующее нанесение масла минимум через 12 часов.
- Но не позднее, чем через 24 часа.
- По покрытию можно ходить через 12 часов.
- Первичные нагрузки через 24 часа.
- Влажная уборка, укладка ковров и установка мебели через 10 дней.
- При необходимости для защиты покрытия можно использовать подложку LOBATOOL Cover 400, подробности в технической информации о продукте.

##### Применение MarkantColor:

Особенно при окрашивании мы советуем соблюдать наши рекомендации, изложенные в «Указаниях по шлифовке: окрашивание паркетных полов»

- Тщательно нанести масло MarkantColor шпателем LOBATOOL отдельными участками. Для старых полов с щелями или доски с фаской использовать валик для масла LOBATOOL Microfaser 60-80 как шибер (не катать).
- Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной со специальным бежевым падом LOBATOOL SpezialPad.
- Высыхание в течение ночи, макс. 24 часа.
- Равномерно нанести Markant transparent валиком для масла LOBATOOL Microfaser 60-80 тонким слоем. Для светлых цветов MarkantColor можно вместо прозрачного варианта нанести альтернативно MarkantNature

##### Важные указания

Если время промежуточного высыхания между нанесением слоев составляет более 24 часов, то перед нанесением следующего слоя необходима промежуточная шлифовка. Для MarkantColor это невозможно, поэтому необходимо строго соблюдать время высыхания между слоями. В противном случае могут возникнуть проблемы с адгезией.

Загрязненные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Нанесение шпателем возможно только на покрытиях из древесины с закрытыми щелями. Масло, попавшее в щели, длительное время не высыхает.

2/2019



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## MarkantColor

### РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА



**loba.**<sup>®</sup>  
On Top!

#### Общие указания

**Очистка рабочих инструментов:** Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

**Время высыхания:** Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

**Склейивание кромок:** Паркет, уложенный на эластичный клей, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также гидрофобные породы древесины (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование «блоковых» щелей.

**Взаимодействие:** Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

**Указания по безопасности:** При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остывли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком <sup>®</sup>, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

2/2019

