




# SikaWall®-112 Cement Coat

## НАЗНАЧЕНИЕ

Выравнивание стен внутри и снаружи помещений, в том числе фасадов зданий, в сухих и влажных помещениях перед последующей облицовкой плиткой (без ограничения формата), финишным шпатлеванием, гидроизоляцией, нанесением декоративных штукатурок или защитных покрытий. Подходящие основания: бетон, керамический и силикатный кирпич, поверхности, оштукатуренные цементными составами.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



# РЕШЕНИЯ СИКА ДЛЯ СТЕН ВАШЕГО ДОМА



ВЫСОКОПРОЧНАЯ ШТУКАТУРКА  
ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ  
SikaWall®-112 Cement Coat



# SikaWall®-112 Cement Coat — ПРОЧНАЯ ОСНОВА ВАШИХ СТЕН!

## СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН

Область Решения	Сухие помещения	Влажные помещения	Фасады	Исторические фасады	Места общего пользования
Гипсовые штукатурки	●	●	●	●	●
Цементные штукатурки	●	●	●	●	●
Известковые штукатурки	●	●	◐	●	●
ГКЛ (от 5 см)	●	◐	●	●	◐

- — подходит
- ◐ — с ограничениями
- — не рекомендуется

Note: Цементные штукатурки являются универсальным решением для выравнивания стен и потолков в большинстве объектов!

## ВНЕШНИЙ ВИД СУХОЙ СМЕСИ И БЕТОНА



## КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НАДОЛГО!



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	4,25 л воды	1 л Sikalateх +3,25 л воды
Размер зерна	2,5 мм	
Толщина слоя	5-40 мм (60 мм локально)	5-60 мм
Водопоглощение	5 мл/день	1,7 мл/день
Прочность на сжатие	12 МПа	20 МПа
Прочность на изгиб	3,5 МПа	6,5 МПа
Адгезия	0,75 МПа	1 МПа
Морозостойкость контактной зоны	75 циклов	испытания

## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая механическая прочность ( $R_{сж} \geq 12$  МПа,  $R_{адг} \geq 0,75$  МПа) — можно облицовывать крупноформатной плиткой, высокая вандалостойкость и долговечность.
- Широкий диапазон толщин нанесения — от 5 до 40 мм (60 мм) — можно выравнивать стены за один проход, что сокращает сроки проведения работ.
- Высокая морозостойкость ( $F_{кз75}$ ) — придает составу универсальность, т. к. позволяет проводить работы как внутри, так и снаружи помещений (фасады, цоколи).
- Высокая влажостойкость — высокомарочный цемент в составе штукатурки позволяет материалу выдерживать 100% влажность без риска образования плесени/грибка на поверхности.

